

STRUB Partsynt HC Ultra UHPD 10W/40

Hochleistungs- Diesel-Motorenöl für Lastkraftwagen

Art. Nr. 30484



Beschreibung

STRUB Partsynt HC Ultra UHPD ist ein Höchstleistungs- Diesel-Motorenöl. Das Produkt basiert auf hochausraffinierten Grundölen, sowie einer ausgewählten Additivkombination zur Gewährleistung des Motorschutzes und der Performance.

Anwendung

STRUB Partsynt HC Ultra UHPD eignet sich für den Einsatz in schweren Hochleistungs-Dieselmotoren, welche die Abgasnormen EURO 2 bis EURO 5 unter sehr harten Bedingungen erfüllen. Für die meisten LKW mit EGR (Abgasrückführung), SCR NOx (Selektive Kat. Reduktion) bei verlängerten Öl-Wechselintervallen, gemäss Empfehlung des Fahrzeuglieferanten.

Eigenschaften und Vorteile

- bietet maximale Ölwechselintervalle auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen.
- reduzierter Wartungsaufwand durch geringsten Verschleiss im Motor
- verbesserte Kolbensauberkeit, durch Verringerung der Ablagerungen, verhindert die Spiegelflächenbildung
- sehr guter Korrosionsschutz gegenüber allen Metallen
- stay-in-grade

Spezifikationen

ACEA E4 /E7, API CI-4
 MB-Approval 228.5, MAN M 3277, Scania LDF2, Volvo VDS-3, MTU DDC Type 3, Renault Trucks RXD/RLD-2, Mack EO-M PLUS, EO-N PP, CUMMINS CES 20077, 78, Deutz DQC III-10, Global DHD-1

Technische Daten

SAE Klasse		10W/40
Art. Nr.		30484
Dichte bei 20°C	g/cm ³	0.866
CCS/ Viskosität bei - 25°C	mPa.s	6300
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14.6
Viskositäts-Index	---	150
Pourpoint	°C	- 32
Flammpunkt	°C	224
TBN	mg KOH/g	12.5
Sulfatasche	%	1.6

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Transport

ADR/SDR

kein Gefahrgut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK:

13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.