

STRUB Partsynt LA-C3 5W/40

High Performance Leichtlauf-Motorenöl
Low SAPS Technology

Art. Nr. 31290



Beschreibung

STRUB Partsynt LA-C3 ist ein low SAPS Premium Leichtlauf Motorenschmierstoff für ein sehr breites Einsatzspektrum.

Anwendung

STRUB Partsynt LA-C3 ist in vielen PKW Otto- und Dieselmotoren mit oder ohne Aufladung, für die vom Hersteller die internationalen Spezifikationen ACEA A3/B4, C3, API SN/CF verlangt werden, einsetzbar. Das Produkt erfüllt die Leistungsspezifikationen von Automobilherstellern, wie Mercedes-Benz, BMW, für Pumpe Düse Einspritzsystem von VW/ Audi (ohne Longlife-Service). Insbesondere für den Einsatz in Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungs-Systemen /DPF.

Eigenschaften und Vorteile

- besonders geeignet für Fahrzeuge mit Russpartikelfilter (DPF)
- reduzierter Schadstoffausstoss
- extreme Belastbarkeit bei hoher Temperatur
- weniger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsverluste.
- Verringerung der Reibungsverluste
- Verhinderung von Schlamm Bildung
- Wirtschaftlichkeit durch verlängerte Ölwechselzeiten
- mischbar mit allen anderen Markenölen

Spezifikationen

ACEA C3, API SN MB 229.31, 229.51, VW 502.00, 505.00, 505.01 BMW Longlife-04, Porsche A40, RN 0700, RN 0710 FORD WSS-M2C917A

Technische Daten

SAE		5W/40
Art. Nr.		31290
Farbe		braun
Dichte bei 20°C	g/cm ³	0.85
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14.5
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	89
Viskositätsindex		170
Pourpoint	°C	- 36
TBN/ Total Base Number	mgKOH/g	7.2
Sulfatasche	%	0.78
Flammpunkt	°C	224

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Transport

ADR/SDR

kein Gefahrgut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK:

13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.