

1 von 1

STRUB Molymagus Paste U

Schmierpaste mit hohem Anteil an MoS₂

Art.-Nr. 30852

Beschreibung

Die STRUB Molymagus Paste U ist eine hochwertige, äusserst wirtschaftliche Schmierpaste mit universellen Einsatzmöglichkeiten:

Anstelle von bisher 5, 10 oder mehr Schmierpasten halten zu müssen, mitsamt dem Risiko, dass da oder dort für eine Spezialarbeit die falsche Paste eingesetzt wird, können Sie jetzt mit einer einzelnen Paste die verschiedensten Schmierprobleme lösen.

Anwendung

Geleitflächen, Führungen usw. reinigen und wenn möglich entfetten. Dann die Paste mit einem Lederlappen, harten Pinsel oder einer Bürste **sehr sparsam** auftragen. Ein hauchdünner Film bietet bereits absoluten Schutz und beste Gleitfähigkeit. Bei Schraubenverbindungen aller Art wird die Paste sehr sparsam mit einer Bürste in die Gewindegänge eingestrichen.

Eigenschaften und Vorteile

- schützt gegen Passungsrost und Verschweissungen (bei Aufkeilungen, Press- und Schiebesitzen usw.)
- ist eine Dauerschmierpaste für hochbelastete Getriebe, Gleitführungen, Blattfedern, Bolzen usw.
- macht Schraubenverbindungen leicht lösbar und hält Gewindespindeln und Gelenke leichtgängig
- verhindert den raschen Verschleiss von Reiberventilen, Schiebern und Dichtungen
- verlängert die Standzeit von Zerspanungswerkzeugen (besonders beim Gewindeschneiden und Bohren von schwer zerspanbaren Legierungen)
- verhindert Riefenbildung und Kantenrisse beim Tiefziehen

Technische Daten

. commound Datem		
Farbe		grau-schwarz
Dichte 20°C	g/cm³	1.25 - 1.45
Penetration	1/10 mm	265 - 295
NLGI		2
Tropfpunkt		keiner
Viskosität (Mineralöl) 40°C		~ 370 cSt
Festschmierstoffe		MoS_2
Arbeitstemperatur	°C	- 25 bis + 450
* Reibungszahl		0.03 bis 0,1

^{*} Die Reibungszahl ist abhängig von Druck, Gleitgeschwindigkeit, Zusammensetzung der Atmosphäre (Feuchtigkeit), Metallpaarung sowie vorhandene Zusatzschmierung.

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 12 01 12

ISO 9001|14001, Version 1: 27.04.2015 / STA

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG Mühlemattstrasse 5 phone +41 62 785 22 22 strub@strub-lube.ch
Swiss Tribology CH-6260 Reiden fax +41 62 785 22 33 www.strub-lube.ch