

STRUB Paste S

Pâte d'assemblage universelle

Art.-No. 30455

Description

Pâte universelle avec une très forte proportion de lubrifiants solides à action synergique.

Application

Sécher les surfaces ou les corps nettoyés et appliquer avec un chiffon, une brosse ou un pinceau sans fibres.

Caractéristiques et avantages

- protège contre la corrosion de contact, la corrosion par vibration et la soudure à froid
- Facilite le desserrage des raccords vissés et préserve le bon fonctionnement des broches filetées, des joints, des boulons et des guides coulissants.
- excellent pour les paliers lisses à rotation lente qui sont soumis à une forte charge statique (pression de surface)
- Empêche le grincement des ressorts à lames

Données techniques

Désignation selon la norme DIN	MPF3R-20
Épaisseur	Bentonite
Couleur	gris-noir
Densité à 20°C	1,25 - 1,45 g/cm ³
Pénétration au repos	220 - 280 1/10 mm
NLGI	2-3
Point de chute	aucun
Viscosité de l'huile de base	30cSt
Lubrifiant solide	MoS ₂ a.o.
Température de fonctionnement	De -20 à +450°C
VKA Force de soudage	>5000 N
Machine VKA Almen-Wieland Charge de base	>19'000 N

Transport

ADR/SDR Pas de marchandises dangereuses

Élimination

LVA VeVA / EAK: 12 01 12

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis.