

STRUB Décapant pour béton

Décapant liquide pour béton et voile de ciment



Art.-No. 30547

Description

STRUB Décapant pour béton rapidement et de manière fiable les restes de béton, les voiles de ciment et de chaux, les efflorescences de calcaire ainsi que les couches de rouille et d'oxyde sur les véhicules, les machines, les carrelages et les ustensiles. Le produit pénètre sous les salissures et détruit l'adhérence sur le support. Ensuite, les salissures peuvent être éliminées sans grand effort mécanique. Les façades, les surfaces en béton lavé et les joints retrouvent un aspect propre et contrasté.

Application

STRUB Décapant pour béton s'utilise sous forme de concentré ou en dilution aqueuse. L'application peut se faire à l'aide d'une brosse, d'un balai ou d'un pulvérisateur approprié. Après un court temps d'action, les surfaces traitées sont soigneusement lavées à l'eau claire ou avec un nettoyeur haute pression. En cas de salissures extrêmes, répéter l'opération.

Consigne de sécurité

Restes de béton et croûtes de mortier	concentré jusqu'à 1 : 1 avec de l'eau
Voile de béton et restes	1 : 3 à 1 : 10 avec de l'eau
Calcifications tenaces	1 : 5 à 1 : 10 avec de l'eau
rouille et résidus d'oxyde	1 : 5 à 1 : 10 avec de l'eau

Transport

ADR/SDR No ONU 1805, classe 8, C2, groupe d'emballage II

Élimination

LVA VeVA / EAK: 07 06 01

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis