

STRUB Universalfett 1910 EP 2

Synthetic Ability
 Spezialfett

Art.-Nr. 30701

Beschreibung

STRUB Universalfett 1910 EP 2 ist ein nach modernsten Erkenntnissen aufgebautes Universalfett. Es entspricht einem sehr breiten Anwendungsbereich im Maschinenbau, im Fahrzeugbau und in allen Bereichen des Unterhalts. Es eignet sich für alle Kugellager bis und mit >8'000 rpm's.

Das Produkt hat zudem eine sehr gute Walkbeständigkeit, weite Temperatureinsatzgrenzen und ist gut förderbar. Das Fett gewährleistet in vielen Fällen längere Nachschmierintervalle.

Anwendung

STRUB Universalfett 1910 EP 2 ist vielseitig verwendbar im Industrie-, Bau- und Transportbereich, an Werkzeugmaschinen usw. Insbesondere für Schmierstellen, welche Witterungseinflüssen sowie Stoss-, Schock- und Druckbelastungen ausgesetzt sind. Auch für maschinelle Nasspartien und bei feuchter Umgebung.

Anwendungsbeispiele: Schwerfahrzeuge, Baumaschinen, Stapler, Schlepper, Krane, Pressen, Abbauhämmer und Industriemaschinen. Hochbelastete Gleit- und Wälzlager, Drehkränze, Ketten, Getriebe, Gelenke, Spindeln, Blattfedern, Auflieger von Sattelschleppern, Zahnkeilwellen und viele andere mehr.

Eigenschaften und Vorteile

- hervorragender Korrosionsschutz
- sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- geringe Ölausscheidung
- hohe Druckbelastbarkeit
- aussergewöhnlich gute Schmierfähigkeiten

Technische Daten

Farbe		blau
Struktur		vaselinartig
Walkpenetration bei 25°C		265 - 295 (270)
NLGI		2
Aufsteifmittel		Komplexseife / Lithiumkomplex
Basisöl		Gemisch mit ausgewähltem Syntheseöl
Grundöl Viskosität bei 40 °C	cst	~100
Tropfpunkt	°C	>250
Einsatzbereich	°C	-30 bis + 180
Zulässige Temperaturspitze	°C	+190
VKA-Test	N	~2.800
Schweisskraft DN-Wert (dm x n)	mm/min	~350.000
Reibwert Koeffizient		0.10627
DIN	51825	KP2R-30

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Transport

ADR/SDR

kein Gefahrgut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK:

12 01 12

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.