

STRUB Vulcan A 10, 15, 22, 32, 46

Universelles Hochleistungs-Schneidöl

Beschreibung

Auf der Basis eines Mineralöl-Sonderraffinats beruhendes Spitzen-Décolletageöl mit einer hochwirksamen Additivkombination. Das Öl ist inhibiert gegen Oxidation und Korrosion. Die Produkte haben eine vorzügliche Schneid- und Kühlwirkung, sind ölnebelarm, hautfreundlich und haben keine Neigung zu Schaumbildung. Sie sind silikonfrei und greifen Maschinenfarben und -lacke nicht an. STRUB Vulcan A Serie ermöglichen Masshaltigkeit, erhöhen die Werkzeugstandzeit und verhelfen zu hervorragender Oberflächengüte.

Anwendung

Ganz speziell für die Zerspanung auf Décolletage-Automaten. Für das Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Abstechen, Räumen, Rollen, Sägen und Stanzen. Das Öl ist gleichermassen gut geeignet für die Bearbeitung von Automatenstahl, rostfreiem Stahl, Messing, Weicheisen und Aluminiumlegierungen.

Technische Daten

		A 10	A 15	A 22	A 32	A 46
Art. Nr.		33324	31151	30393	30941	32262
Farbe		gelblich	gelblich	gelblich	gelblich	gelblich
Dichte bei 20°C	mm²/s	0.871	0.887	0.889	0.889	0.892
Viskosität bei 40°C		10	15	22	32	46
Flammpunkt	°C	> 140	> 160	> 180	> 200	> 200

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 12 01 06

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG Mühlemattstrasse Swiss Tribology CH-6260 Reiden

Mühlemattstrasse 5 phone +41 62 785 22 22 CH-6260 Reiden fax +41 62 785 22 33

strub@strub-lube.ch