

# STRUB Vulcan Diamond 60/CL liquide

Haute performance  
Lubrifiant multi-usages

Art. No. 31344

---

## Description

Lubrifiant universel pour les joints, les boulons, les chaînes, les charnières, etc. Le produit sert également d'additif dans les huiles lubrifiantes pour prévenir le grippage et l'écaillage des paires de métaux.

## Application

Découpage, sciage, taraudage, filetage, poinçonnage, pliage, repoussage, formage dans l'acier et les métaux les plus alliés, y compris l'acier chromé. Travail des métaux, maintenance industrielle, bois, papier, plastique, automobile, industrie aéronautique et chantiers navals. Utilisation quasi illimitée de lubrifiants.

## Caractéristiques et avantages

- Haute pression (EP)
- Anti-usure (AW)
- Déplacement de l'eau (DW)
- Excellente action capillaire de fluage
- stable au vieillissement et à la chaleur (~ 250°C substance active)
- Lubrification à long terme

## Données techniques

Couleur		verdâtre
Forme		liquide
Densité 20°C	gr/ml	0,896
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	5.4
Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8.4
Indice de viscosité		130
Application de la température	°C	-30 - 250

## Transport

ADR/SDR UN 1950, Classe 2, 5F

## Élimination

LVA VeVA / EAK: 12 01 06

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis