

# STRUB Universal-Oel-Spray MoS<sub>2</sub>

VOC 142.00g

Art.-Nr. 30699

---

## Beschreibung

Öl Spray auf Basis von Mineralöl und Festschmierstoff (MoS<sub>2</sub>). Beste Notlaufeigenschaften.

## Anwendung

- schmiert Ketten, Gelenke, Bolzen, Scharniere, Seilzüge, Blattfedern usw.
- erhöht Standzeiten und Schnittgenauigkeit bei Zerspanungswerkzeugen
- schützt vor Passungsrost
- verbessert Werkstückqualitäten beim spanlosen Umformen aller Metalle
- einsetzbar in verschiedenen Branchen, wie Mechanik, Elektronik, Fahrzeuge usw.

## Eigenschaften und Vorteile

- verhindert Ruckgleiten bei Kriechgeschwindigkeiten
- verhütet die Bildung von Passungsrost

## Technische Daten

Farbe		dunkelgrau
Dichte bei 20°C	g/ml	~ 0.9
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	~ 150
Einsatztemperatur		-20°C - 220°C

## Transport

ADR/SDR UN 1950, Gefahrzettel: 2.1, Klasse 2, 5F

## Entsorgung

LVA VeVA / EAK 15 01 04 / 16 05 05

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.